



FLAT POLYMERO® IP44 BEWEGUNGSMELDER



LED

Schutzart: **IP 43** Deckenmontage, **IP 44** Wandmontage
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK03
Energieeffizienzklasse: C,E

Decken- und Wandleuchten mit integriertem Bewegungsmelder

Funktionsparameter des Bewegungsmelders bei einer Deckenleuchte in Deckenhöhe von ca. 4 m oder Wandmontage von max. 2,7 m:

- HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband
- Empfindlichkeit/Reichweite 1-8 m im Durchmesser (20-100%) einstellbar
- Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten, verstellbar
- Erfassungsbereich 120°
- Als Masterleuchte bis 800 W (ohmsche Last) 500 W (Leuchtstofflampe, LED)
- 400 A, 200 µs Einschaltstrom
- Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen nur bedingt geeignet.

Lieferbare Farbe: 2 = weiß

Decken- und Wandleuchten mit integriertem Bewegungsmelder

221126.002.4.19 D 305, H 115 mm 1 x E27° W



MINUSINES S.A. le partenaire de tous les maîtres d'ouvrage, architectes, bureaux d'études, électriciens et installateurs

 **MINUSINES** S.A.
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE EN GROS
ÉCLAIRAGE TECHNIQUE ET ARCHITECTURAL

📍 8, Rue François Hogenberg - L-1735 LUXEMBOURG • B.P. 2212 - L-1022 LUXEMBOURG
☎ +352 49 58 58 -1 📠 +352 49 58 66/67 ✉ info@minusines.lu

www.minusines.lu