

MOBILER VERTEILER

für Veranstaltungen, Messen, Blaulichtorganisatoren, Schwerindustrie, Werften ...



Produktdetails

- Robustes, wasserdichtes Isolierstoffgehäuse IP 67, schwarz RAL 9005
- Nach DIN EN 61439
- Temperaturbeständig -25 C° bis +40 C°
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Stapelbar
- Schutz der Steckdosen und Einbaugeräte durch stabilen Gehäuserahmen
- Einfaches Handling durch integrierte Tragegriffe
- Flexible Bestückung bis 125 A möglich
- Schutz vor Kondenswasserbildung bei IP 67
- Bestückung mit Steckdosen in IP 44 oder IP 67 möglich
- Absicherungen unter transparenten Betätigungsclappen
- Anschlussfertig verdrahtet



Schutzart IP 44 oder IP 67

Die neuen mobilen Steckdosen-Kombinationen sind in den unterschiedlichsten Bestückungsvarianten lieferbar. Die robusten, stapelbaren Isolierstoffgehäuse sind bestens für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Sie haben spezielle Wünsche und Anforderungen? Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne und projektieren eine entsprechende Lösung für Sie!



CEE-Steckdosen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-Steckdosen

Steckdosen SCHUKO®

12 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
1 LS 16 A, 3 p, C, 10 kA
12 LS 16 A, 1 p, C, 10 kA
3 Phasenkontrollleuchten grün

Zuleitung

2 m Zuleitung H07RN-F5G6 und 1 CEE Stecker
32 A, 5 p, 400 V

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 32 A
InA 32 A
RDF 1

Gehäusegröße

560 x 350 x 340 mm (L x B x H)

Schutzart

IP 44

Bestellnummer

9500722



CEE-Steckdosen

2 CEE 32 A, 5 p, 400 V
4 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-Steckdosen

Steckdosen SCHUKO®

5 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

2 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
2 LS 32 A, 3 p, C
4 LS 16 A, 3 p, C
5 LS 16 A, 1 p, C

Zuleitung

2 m Zuleitung H07RN-F5G10 und 1 CEE Stecker
63 A, 5 p, 400 V

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,75

Gehäusegröße

560 x 350 x 340 mm (L x B x H)

Schutzart

IP 44

Bestellnummer

9500706



CEE-Steckdosen

1 CEE 63 A, 5 p, 400 V
2 CEE 32 A, 5 p, 400 V
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-Steckdosen

Steckdosen SCHUKO®

9 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
2 LS 32 A, 3 p, C
2 LS 16 A, 3 p, C
9 LS 16 A, 1 p, C

Zuleitung

2 m Zuleitung H07RN-F5G10 und 1 CEE Stecker
63 A, 5 p, 400 V

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,6

Gehäusegröße

560 x 350 x 340 mm (L x B x H)

Schutzart

IP 44

Bestellnummer

9500748



CEE-Steckdosen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-Steckdosen

Steckdosen SCHUKO®

6 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
1 LS 32 A, 3 p, C
2 LS 16 A, 3 p, C
6 LS 16 A, 1 p, C

Zuleitung

2 m Zuleitung H07RN-F5G10 und 1 CEE Stecker
63 A, 5 p, 400 V

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,75

Gehäusegröße

560 x 350 x 340 mm (L x B x H)

Schutzart

IP 67

Bestellnummer

9500719

MINUSINES S.A. le partenaire de tous les maîtres d'ouvrage, architectes, bureaux d'études, électriciens et installateurs