

FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED | LED Fluterleuchten



Anwendungsgebiete

- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen mit bis zu 400 W
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Öffentlicher Raum
- Anstrahlung von Fassaden
- Baustellen

Produktvorteile

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- Sehr homogenes Licht
- 3 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W
- Ausstrahlungswinkel: 100°
- Schutzart: IP65
- Schlagfestigkeit: IK07
- Schwarzes oder weisses Polycarbonatgehäuse, Sicherheitsglas, Carbonstahlbügel, Aluminiumkühlkörper
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20...+50 °C
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h
- Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD



Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsart	Electronic control gear (EVG)
Nennleistung	50,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	5000 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	≥80

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	100,00 °
---------------------	----------

Abmessungen & Gewicht



Länge	187,0 mm
Breite	216,0 mm
Höhe	62,0 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Produktfarbe	Schwarz

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...50 °C
----------------------------	-------------

Produktdatenblatt

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
-------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Cable, 3-pole

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP65

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075810990	FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	Versandschachtel 10	482 mm x 348 mm x 232 mm	38.91 dm ³	14.21 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.