

NORMA+


LUMINAIRES INDUSTRIELS ÉTANCHES
LEUCHTEN MIT ERHOHTER SCHUTZART

Montage direct au plafond - Standard


Paire de robustes petits étriers en Inox AISI 304. Insertion rapide et facile (CLICK) de l'appareil dans les étriers.

Direktmontage an der Decke - Standard

Robuste Halterungen aus Edelstahl AISI 304. Schnelle und bequeme Montage der Halterungen an der Leuchte (durch Einklinken).



Montage sur rail porteur au plafond Montage an tragender Deckenschiene



Fermeture du presse-étoupe M20x1,5 Standard Kabelverschraubung M20x1,5



Suspension à chaîne - Standard

Paire de supports triangulaires dans les robustes étriers inox.

Kettenaufhängung - Standard

Dreieckige Aufhänger in den robusten Edelstahlbügel.



Installation flexible à l'aide d'étriers de montage coulissants.
Flexible Installation mit Schiebe-Montagebügel.



Corps en polycarbonate co-extrudé stabilisé aux UV dans une double finition : satinée pour le compartiment optique et mate pour le compartiment des auxiliaires électriques.
Gehäuse aus koextrudiertem, UV-stabilisiertem Polycarbonat mit doppeltem Finish: Lampenraum satiniert, Raum der elektrischen Teile matt.



Faible dégagement de chaleur de l'appareil.
Geringe Wärmeentwicklung der Leuchte.



Lumière 100% uniforme.
100% Gleichförmigkeit des Lichts

Installation possible en ligne continue


Lichtbandleuchte




Max 100 m / Max 16 A




Installation facile Einfache Installation



OPEN



FAST CONNECTION



CLOSE